

BETONISEINÄN TAI -KATON HIONTA

Betonin hionnassa on riski vapautua suuria määriä kvartsipölyä, työstettävästä kiviaineksesta riippuen. Tila tulee osastoida, ja osastoidun alueen alipaineistus on suositeltavaa.

renta

SUOJAAALARI ESTÄÄ PÖLYN
KULKEUTUMISTA VAATTEISSA

MUISTA AINA OSASTOLLA
RIITTÄVÄ HENGITYSSUOJAUS

SUOSITELTAVAT VÄLINEET:



BETONIKIRAHVI

Tee hiomistyöstä turvallisempaa ja helpompaa ilman tikkaita/telineitä, valmis kohdepoisto imurille



KATONHIONTAVAUNU

Helpota suurten pintojen hiomista, säästää voimia (valinnainen laite, suosittelemme)



ESIEROTTELIJA

Säästä suodattimia ja helpota hiomajätteen käsittelyä (valinnainen, suurille pölymäärille)



IMURI (H-LUOKKA)

Yhdistä kohdepoistoon, käytä siivoukseen, valitse työn mukaan (betonipölyssä H-luokka)



ALIPAINETAJA

Puhdistaa pölyä huoneilmasta, voidaan käyttää myös alipaineistukseen, ilmavaihtokerroin 6-10 x/h (suositus) alipaineen taso -5...-15 Pa (suositus)



KAIKKI KONEET LÖYDÄT
RENTA EASYSTA

Luotu TTL:n ohjeiden ja hyväksi todettujen ratkaisujen pohjalta helpottamaan työmaan kalustovalintoja. Tarkista aina kohteen erityisvaatimukset ja työvaiheessa käytettävän hengityssuojaimen minimivaatimus!

renta.fi