

LAASTIN SEKOITUS SISÄTÖISSÄ

Kuiva-aineiden kuten laastin ja tasoitteiden vispiläsekoitus vapauttaa paljon kvartsipölyä. Siksi työ tulee suorittaa eristetyssä sekoituspisteessä käyttäen ilmanpuhdistinta tai kohdepoistolaitetta.

MUISTA SEKOITTAESSA
RIITTÄVÄ HENGITYSSUOJAUS



renta

SUOSITELTAVAT VÄLINEET:



ILMANPUHDISTIN

Ehkäise pölyn leviämistä kuiva-aineiden kaatamisen ja sekoittamisen yhteydessä



VISPILÄKONE

Käytä laastin, tasoitteiden yms. kuiva-aineiden sekoittamiseen



IMURI + KOHDEPOISTO

Vaihtoehto ilmanpuhdistimelle, yhdistä kohdepoistolaite vispilään ja H-luokan imuriin



KAAPELITELTTA

Eristä sekoituspiste tarvittaessa tilapäisillä suojaseinillä tai rakenteilla, kuten helposti kasattavalla kaapeliteltalla



KAIKKI KONEET LÖYDÄT
RENTA EASYSTA

Luotu TTL:n ohjeiden ja hyväksi todettujen ratkaisujen pohjalta helpottamaan työmaan kalustovalintoja. Tarkista aina kohteen erityisvaatimukset ja työvaiheessa käytettävän hengityssuojaimen minimivaatimus!

renta.fi