

SEINIEN JA LATTIOIDEN ROILOTUS

Urajyrsinnässä ja sen jälkitöissä on riski vapautua suuria määriä kvartsipölyä, työstettävästä kiviaineksesta riippuen. Tila tulee osastoida, ja osastoidun alueen alipaineistus on suotavaa.

ÄLÄ KÄYTÄ KUIVAHARJAUSTA
SIIVOUKSEEN, VAAN IMUROI JÄTE

MUISTA AINA OSASTOLLA
RIITTÄVÄ HENGITYSSUOJAUS



renta

SUOSITELTAVAT VÄLINEET:



URALEIKKURI

Putkien, kaapelikanavien
tai kaapeleiden uritukseen



PIIKKAUSKONE

Roilojen puhtaaksi piikkaamiseen,
muista myös kohdepoisto



ESIEROTTELIJA

Säästä suodattimia ja helpota
hiomajätteen käsittelyä
(valinnainen, suurille pölymäärille)



IMURI (H-LUOKKA)

Yhdistä kohdepoistoon,
käytä siivoukseen, valitse työn
mukaan (betonipölyssä H-luokka)



ALIPAINETAJA

Puhdistaa pölyä huoneilmasta,
voidaan käyttää myös alipaineistukseen,
ilmavaihtokerroin 6–10 x/h (suositus)
alipaineen taso -5...-15 Pa (suositus)



KAIKKI KONEET LÖYDÄT
RENTA EASYSTA

Luotu TTL:n ohjeiden ja hyväksi todettujen ratkaisujen pohjalta helpottamaan työmaan kalustovalintoja. Tarkista aina kohteen erityisvaatimukset ja työvaiheessa käytettävän hengityssuojaimen minimivaatimus!

renta.fi