

TIMANTTISAHAUS

Kivialustan leikkaamisessa ja sahaamisessa on riski vapautua suuria määriä kvartsipölyä, työstettävästä aineksesta riippuen. Suosi märkäsahausta. Käytä aina – myös ulkona – hengityksensuojainta. Sisätiloissa huolehdi myös osastoinnista.

renta

SUOSITELTAVAT VÄLINEET:



TIMANTTISAHA

Valitse tarkoitukseen sopiva leikkuri



VESISÄILIÖ

Suosi vesisuihkeella varustettuja sahoja aina kun mahdollista



IMURI (H-LUOKKA)

Yhdistä kuivasahatessa koneen kohdepoistoon, käytä siivoukseen (älä kuivaharjaa)



VESI-IMURI

Käytä märkäsahauksen jätteen ja veden imuroimiseen



ALIPAINESTAJA

Sijoita min. 2000 m³/h alipaineistaja työstöalueen läheisyyteen.

Voidaan käyttää myös alipaineistukseen, ilmavaihtokerroin 6–10 x/h (suositus) alipaineen taso -5...-15 Pa (suositus)

MUISTA AINA, MYÖS ULKONA
RIITTÄVÄ HENGITYSSUOJAUS



KAIKKI KONEET LÖYDÄT
RENTA EASYSTA

Luotu TTL:n ohjeiden ja hyväksi todettujen ratkaisujen pohjalta helpottamaan työmaan kalustovalintoja. Tarkista aina kohteen erityisvaatimukset ja työvaiheessa käytettävän hengityssuojaimen minimivaatimus!

renta.fi