

VÄLISEINIEN TASOITUS JA HIONTA

Ruiskutasoitus, liippaus, pintojen hionta ja laastin sekoitus vapauttavat suuria määriä kvartsipölyä. Tila tulee osastoida. Alipaineistus suotavaa. H13-ilmanpuhdistajan tulee olla hionnan lähellä.

renta

SUOSITELTAVAT VÄLINEET:



ILMANPUHDISTAJA

Ehkäise pölyn leviämistä kuiva-aineiden kaatamisen ja sekoittamisen yhteydessä



VISPILÄKONE

Laastin, tasoitteiden ja muiden kuiva-aineiden sekoittamiseen. Saatavilla myös kohdepoistolaite



SEINÄ-/KATTOHIOMAKONE

Ergonominen ja tarkka kone hiontaan, kiinnitä suoraan imuriin



IMURI (H-LUOKKA)

Yhdistä koneen kohdepoistoon ja vispilään, käytä myös siivoukseen



ALIPAINESTAJA

Sijoita pölynlähteen lähelle (max. 5m) Puhdistaa pölyä osaston ilmasta. Voidaan käyttää alipaineistukseen, ilmavaihtokerroin 6-10 x/h (suositus) alipaineen taso -5...-15 Pa (suositus)

MUISTA AINA OSASTOLLA
RIITTÄVÄ HENGITYSSUOJAUS



KAIKKI KONEET LÖYDÄT
RENTA EASYSTA

Luotu TTL:n ohjeiden ja hyväksi todettujen ratkaisujen pohjalta helpottamaan työmaan kalustovalintoja. Tarkista aina kohteen erityisvaatimukset ja työvaiheessa käytettävän hengityssuojaimen minimivaatimus!

renta.fi